

LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT



GAMMA 2017

UNITÀ ESTERNE

N° UNITÀ	MODELLO	LISTINO 2017
PER 2 UNITÀ INTERNE	AJ040FCJ2EH/EU 	€ 1.370,00
PER 2 UNITÀ INTERNE	AJ050FCJ2EH/EU 	€ 1.730,00
PER 3 UNITÀ INTERNE	AJ052FCJ3EH/EU 	€ 1.990,00
PER 3 UNITÀ INTERNE	AJ068FCJ3EH/EU 	€ 2.660,00
PER 4 UNITÀ INTERNE	AJ070FCJ4EH/EU 	€ 2.965,00
PER 4 UNITÀ INTERNE	AJ080FCJ4EH/EU 	€ 3.345,00
PER 5 UNITÀ INTERNE	AJ100FCJ5EH/EU 	€ 4.250,00









PANNELLI & COMANDI (già inclusi nei prezzi prodotto)

PRODOTTO	CODICE	LISTINO
Pannello 1 via	PSSMA	€ 275,00
Pannello 4 vie	PCASJ5MB	€ 275,00
Comando a filo	MWR-WH00	€ 125,00
Comando wireless	MR-EH00	€ 85,00
Ricevitore	MRK-A00	€ 85,00
Kit fili	MRW-10A	€ 85,00
Interfaccia Kit Wi-Fi	MIM-H03	€ 200,00
Interfaccia comando a filo	MIM-A00	€ 40,00

GAMMA 2017






LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT

UNITÀ INTERNE

CAPACITÀ (W)	1600	2000	2600	3500	5200	7100
WINDFREE™ SILVER Wifi NOVELA 		AR07MSPXASINEU	AR09MSPXASINEU	AR12MSPXASINEU		
LISTINO 2017		€ 673,00	€ 856,00	€ 960,00		
WINDFREE™ Wifi NOVELA 		AR07MSPXBWKNUEU	AR09MSPXBWKNUEU	AR12MSPXBWKNUEU		
LISTINO 2017		€ 545,00	€ 693,00	€ 762,00		
ARSSOOM Wifi 		AR07KSWNAWKNEU	AR09KSWNAWKNEU	AR12KSWNAWKNEU	AR18KSWNAWKNEU	AR24KSWNAWKNEU
LISTINO 2017		€ 425,00	€ 492,00	€ 542,00	€ 856,00	€ 1.000,00
NEW STYLE PLUS NOVELA 		AR07MSFHBWKNUEU	AR09MSFHBWKNUEU	AR12MSFHBWKNUEU	AR18MSFHBWKNUEU	AR24MSFHBWKNUEU
LISTINO 2017		€ 376,00	€ 477,00	€ 536,00	€ 837,00	€ 1.012,00
CONSOLE* 			MH026FJEA	MH035FJEA	MH052FJEA	
LISTINO 2017			€ 740,00	€ 840,00	€ 970,00	
CASSETTA 4 VIE MINI** 	AJN016NDEHAEU	AJN020NDEHAEU	AJN026NDEHAEU	AJN035NDEHAEU	AJN052NDEHAEU	
LISTINO 2017	con comando a filo € 1.090,00	€ 1.115,00	€ 1.150,00	€ 1.250,00	€ 1.345,00	
	con comando wireless € 1.050,00	€ 1.075,00	€ 1.110,00	€ 1.210,00	€ 1.305,00	
CASSETTA 1 VIA SLIM** 			MH026FSEA	MH035FSEA		
LISTINO 2017	con comando a filo € 1.040,00		€ 1.040,00	€ 1.185,00		
	con comando wireless € 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.145,00		
CANALIZZABILE SLIM/MSP*** 			NJ026LHXEA	NJ035LHXEA	MH052FJEA	
LISTINO 2017	con comando a filo € 840,00		€ 840,00	€ 900,00	€ 1.035,00	
	con comando wireless € 1.095,00		€ 1.095,00	€ 1.155,00	€ 1.290,00	


GAMMA 2017 - UNITÀ INTERNE


NOVITÀ WINDFREE™ SILVER








MODELLO	AR07MSPXASINEU	AR09MSPXASINEU	AR12MSPXASINEU
Prezzo	€ 675,00	€ 856,00	€ 960,00
Raffreddamento	SEER: Efficienza energetica stagionale	-	6,1
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A++
Riscaldamento stagione media	SCOP: Efficienza energetica stagionale	-	4,6
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A++

NOVITÀ WINDFREE™












MODELLO	AR07MSPXBWKNEU	AR09MSPXBWKNEU	AR12MSPXBWKNEU
Prezzo	€ 545,00	€ 693,00	€ 762,00
Raffreddamento	SEER: Efficienza energetica stagionale	-	6,1
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A++
Riscaldamento stagione media	SCOP: Efficienza energetica stagionale	-	4,0
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A+

AR5500M

MODELLO	AR07K5SWNAWKNEU	AR09K5SWNAWKNEU	AR12K5SWNAWKNEU	AR18M5SWNAWKNEU	AR24M5SWNAWKNEU
Prezzo	€ 425,00	€ 492,00	€ 542,00	€ 856,00	€ 1.000,00
Raffreddamento	SEER: Efficienza energetica stagionale	-	6,1	6,7	6,1
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A++	A++	A++
Riscaldamento stagione media	SCOP: Efficienza energetica stagionale	-	4,0	3,8	3,8
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A+	A	A

NOVITÀ NEW STYLE PLUS






MODELLO	AR07MSFHBWKNEU	AR09MSFHBWKNEU	AR12MSFHBWKNEU	AR18MSFHBWKNEU	AR24MSFHBWKNEU
Prezzo	€ 376,00	€ 477,00	€ 536,00	€ 837,00	€ 1.012,00
Raffreddamento	SEER: Efficienza energetica stagionale	-	6,1	6,7	6,1
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A++	A++	A++
Riscaldamento stagione media	SCOP: Efficienza energetica stagionale	-	4,0	3,8	3,8
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A+	A	A

LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT

CONSOLE



MODELLO	MH026FJEA	MH035FJEA	MH052FJEA
EAN	8808987670509	8808987625900	8808993151769
Prezzo	€ 740,00	€ 840,00	€ 970,00
Capacità	Raffreddamento	2,60	3,50
	Riscaldamento	2,90	3,80
Tube di collegamento	Liquido (Ø, mm/pollici)	6,35 - 1/4"	6,35 - 1/4"
	Gas (Ø, mm/pollici)	9,52 - 3/8"	9,52 - 3/8"
Pressione sonora Min-Max dB(A)		23 - 28	24 - 39
Dimensioni nette (LxAxP)		720x620x199	720x620x199

CASSETTA 4 VIE MINI



MODELLO	AJN016NDEHA/EU	AJN020NDEHA/EU	AJN026NDEHA/EU	AJN035NDEHA/EU	AJN052NDEHA/EU
EAN	8804085041820	8804085041837	8804085041844	8804085041288	8804085041851
Prezzo	€ 1.090,00	€ 1.115,00	€ 1.150,00	€ 1.210,00	€ 1.345,00
Capacità	Con comando a filo	1,60	2,00	2,60	3,50
	Con comando wireless	2,00	2,20	2,90	3,80
Tube di collegamento	Liquido (Ø, mm/pollici)	6,35 - 1/4"	6,35 - 1/4"	6,35 - 1/4"	6,35 - 1/4"
	Gas (Ø, mm/pollici)	9,52 - 3/8"	9,52 - 3/8"	9,52 - 3/8"	9,52 - 3/8"
Pressione sonora Min-Max dB(A)		24 - 33	24 - 33	25 - 34	29 - 36
Dimensioni nette (LxAxP)		575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575
Pannello	Modello	PC4SUSMB*	PC4SUSMB*	PC4SUSMB*	PC4SUSMB*
	EAN	8804085282698	8804085282698	8804085282698	8804085282698
Comando a filo	Modello	MWR-WH00**	MWR-WH00**	MWR-WH00**	MWR-WH00**
	EAN	8808993520411	8808993520411	8808993520411	8808993520411
Comando wireless	Modello	MR-EH00**	MR-EH00**	MR-EH00**	MR-EH00**
	EAN	8806086374361	8806086374361	8806086374361	8806086374361

CASSETTA1 VIA SLIM



MODELLO	MH026FSEA	MH035FSEA
EAN	8808993151776	8808993149964
Prezzo	€ 1.040,00	€ 1.185,00
Capacità	Con comando a filo	1,60
	Con comando wireless	2,00
Tube di collegamento	Liquido (Ø, mm/pollici)	6,35 - 1/4"
	Gas (Ø, mm/pollici)	9,52 - 3/8"
Pressione sonora Min-Max dB(A)		25 - 30
Dimensioni nette (LxAxP)		970x135x410
Pannello	Modello	PSSMA*
	EAN	8808987648114
Comando a filo	Modello	MWR-WH00**
	EAN	8808993520411
Comando wireless	Modello	MR-EH00**
	EAN	8806086374361








CANALIZZABILE SLIM/MSP



MODELLO	NJ026LHKEA	NJ035LHKEA	MH052FUEA
EAN	8806071074863	8806071074870	8808987513733
Prezzo	€ 840,00	€ 900,00	€ 1.035,00
Capacità	Con comando a filo	1,60	2,60
	Con comando wireless	2,00	3,50
Tube di collegamento	Liquido (Ø, mm/pollici)	6,35 - 1/4"	6,35 - 1/4"
	Gas (Ø, mm/pollici)	9,52 - 3/8"	9,52 - 3/8"
Pressione sonora Min-Max dB(A)		25 - 30	27 - 32
Dimensioni nette (LxAxP)		900x199x600	900x260x480
Comando a filo	Modello	MWR-WH00**	MWR-WH00**
	EAN	8808993520411	8808993520411
Comando wireless	Modello	MR-EH00**	MR-EH00**
	EAN	8806086374361	8806086374361

GAMMA 2017

COMPATIBILITÀ

INTERNE	kW	AJ040FCJ2EH/EU	AJ050FCJ2EH/EU	AJ052FCJ3EH/EU	AJ068FCJ3EH/EU	AJ070FC4EH/EU	AJ080FC4EH/EU	AJ090FCJ5EH/EU
WINDFREE™ SILVER								
	2.0	•	•	•	•	•	•	•
	2.6	•	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•	•
WINDFREE™								
	2.0	•	•	•	•	•	•	•
	2.6	•	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•	•
ARS500M								
	2.0	•	•	•	•	•	•	•
	2.6	•	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•	•
	5.2	•	•	•	•	•	•	•
	7.1	•	•	•	•	•	•	•
NEW STYLE PLUS								
	2.0	•	•	•	•	•	•	•
	2.6	•	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•	•
	5.2	•	•	•	•	•	•	•
	7.1	•	•	•	•	•	•	•
CONSOLE								
	2.6	•	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•	•
	5.2	•	•	•	•	•	•	•
CASSETTA 4 VIE MINI								
	2.6	•	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•	•
	5.2	•	•	•	•	•	•	•
CASSETTA 1 VIA SLIM								
	1.6	•	•	•	•	•	•	•
	2.0	•	•	•	•	•	•	•
	2.6	•	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•	•
	5.2	•	•	•	•	•	•	•
CANALIZZABILE SLIM/MSP								
	2.6	•	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•	•

LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT

SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO	AJ040FCJ2EH/EU	AJ050FCJ2EH/EU	AJ052FCJ3EH/EU	AJ068FCJ3EH/EU	AJ070FC4EH/EU	AJ080FC4EH/EU	AJ090FCJ5EH/EU
EAN	8806085359086	8806085358287	8806085358294	8806085359093	8806085358324	8806085358300	8806085358317
Refrigerante / GWP	R-410A / 2088	R-410A / 2088	R-410A / 2088	R-410A / 2088	R-410A / 2088	R-410A / 2088	R-410A / 2088
Max unità interne abbinabili	2	2	3	3	4	4	5
Capacità Nominale* (Raffreddamento/Riscaldamento) kW	4,0 / 4,4	5,0 / 5,7	5,2 / 6,3	6,8 / 8,0	7,0 / 8,6	8,0 / 9,3	10 / 12
Pressione sonora (Max) dB(A)	45	46	46	48	48	49	54
Potenza sonora (Max) dB(A)	61	61	61	63	63	63	70
Range di funzionamento	Raffreddamento °C	-5°-46°	-5°-46°	-5°-46°	-5°-46°	-5°-46°	-10°-46°
	Riscaldamento °C	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°
Alimentazione	V/Hz/f	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Unità Esterna (LxAxP) mm	790x545x285	790x545x285	880x638x310	880x798x310	880x798x310	880x798x310	940x998x330
Unità Esterna (Peso) kg	37	40	49	57	65	65	74,5
Tubazioni di collegamento	Liquido Ømm (inch)	2x6.35 (1/4")	2x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	4x6.35 (1/4")	5x6.35 (1/4")
	Gas Ømm (inch)	2x9.52 (3/8")	9.52 (3/8") +12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") +12.70 (1/2")	9.52 (3/8") +2x12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") +2x12.70 (1/2")	3x12.70 (1/2") +15.88 (5/8")
Lunghezza tubazioni	Max per unità m	20	20	20	20	25	25
	Min per unità** m	3	3	3	3	3	3
	Max m	30	30	50	50	70	80
Max (senza aggiunta di refrigerante) m	15	20	30	30	40	40	40
Dislivello Max	U. interna-esterna m	15	15	15	15	15	15
	U. interna-interna m	75	75	75	75	75	75
Carica refrigerante g/m	1300	1600	2200	2200	2800	2800	3300
Carica aggiuntiva refrigerante g/m	10	20	10	10	10	10	20